

耐磨擦试验机

一、机器外观图:(以实物为准)



二、产品的概述:

研发背景

耐磨擦试验机本机采用可变式凸轴结构，使工作能随电机作左右双工位运动，并具有测试中可调整速度行程之功能(不必关机)，调整非常容易。可显示测试速度，及设定试验次数；从而达到对各类产品表面之喷油、丝印等印刷体作耐磨擦寿命试验，其磨擦介质为：橡皮擦、棉布、酒精等。

此设备广泛应用于塑胶、电线、电器、皮革，手机按键，键盘，各种非导体涂膜层、各类塑料产品喷油、丝印表面作耐磨擦试验，诸如：计算机、行动电话（P.D.A）、MP3、CD/VCD/DVD、无绳电话、电子词典等，也可以用作 LCD 点头疲劳测试及手写笔划格测试。（产品放置面，均采用氧化铝处理）

三、产品指标:

技术指标

产品名称	耐磨擦试验机
产品型号	SM-5600
驱动马达	精研电机 60W
计数器	0-999999 可任意设定
磨擦速度	10~60 次/min
速度输入方式	旋钮
传动结构	凸轮结构
最大测试行程	40mm
荷重砝码	50、100、200、300、500g 各两个 ≤2g (36g 一个，如图：酒精

	耐磨夹具 7)
磨擦介质	酒精客户自配、橡皮擦 2 条、HB 铅笔 2 支
酒精冶具	50g, 2 套
橡皮擦冶具	50g, 2 套
铅笔冶具	50g, 2 套
冶具	非标冶具一套 (如图: 酒精耐磨夹具 1-6)
总功率	200W
工作电源	AC220V/50Hz/5A
体积约	40*35*50cm
重量	约 30Kg,
附件	操作说明书 1 份, 电源线 1 条, 内六角 1 套

四、品质保障:

<p>从验收之日起, 设备在 1 年品质保证期内, 本公司完全免费维修 (天灾、电力异常、认为使用不当、保养不当造成之损坏外), 需方在遵守保管、使用和安装规则的条件下, 因试验箱制造品质问题不能正常工作时, 供方在得到通知后, 按照服务承诺时间将派出维修人员进行免费维修。</p>
<p>配置技术资料及附件:</p>
<p>技术资料: 产品合格证、使用说明书、保修卡等;</p>
<p>包装及运输方式:</p>
<p>包 装: 满足 QB/BWD008-2001 之要求的运输包装箱</p> <p>运输方式: 货运</p>
<p>培 训: 贵司的操作人员能熟练操作机器。</p>

可根据合同要求，在为用户安装调试设备并投入使用时，现场进行培训；
可安排用户在设备出厂调试时来公司进行现场技术培训，使客户了解设备性能，
培训正确的使用方法，操作使用、日常维护保养、常见故障检测和排除，减少设备
因使用不当造成的故障，为客户节约维修成本。